

ISOBELL® BINDER

GŁĘBOKO PENETRUJĄCY
GRUNT SILIKATOWY
GOTOWY DO UŻYTKU

OPIS PRODUKTU

Grunt utrwalający na bazie krzemianu potasu, do głębokiego utwardzania podłoża.

SKŁAD

Modyfikowany krzemian potasu i dodatki stabilizujące w roztworze wodnym o wartości pH 11

POSTAĆ
Ciecz o niskiej lepkości, bezbarwna, mleczna, całkowicie rozpuszczalna w wodzie.

ZUŻYCIE

0,12-0,15 l/m kw. w zależności od porowatości podłoża.

CZAS SCHNIĘCIA

Suchy w dotyku po 6 godzinach

Całkowity czas schnięcia 24-48 godzin

Czas pomiędzy naniesieniem kolejnych warstw 8-10 godzin

dane w temp. 20 °C i 65% wilgotności. Czas schnięcia jest ściśle uzależniony od warunków wilgotności i temperatury



KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE

Hydrofobowa powłoka krzemianowa przeznaczona do impregnacji podłoży mineralnych, takich jak kamień, mur, beton, zarówno stare, jak i nowe tynki. Wykorzystywana jako grunt izolujący i zwiększający przyczepność, który głęboko penetruje w materiał, stabilizując powierzchnię i jednocześnie ograniczając absorpcję oraz koncentrację soli. BINDER charakteryzuje się dużą zdolnością penetracji w głąb podłoża, chemiczną adhezją, paroprzepuszczalnością oraz składem chemicznym, który jest bliski naturalnym komponentom budowlanym, co czyni go również idealnym jako środek konsolidujący i wzmacniający w procesie renowacji starych elewacji. Zaleca się jego stosowanie, szczególnie przed nałożeniem systemu do naprawy wilgotnych ścian z użyciem mineralnego kleju ISOBELL® PLAST lub gładzi SKIM.

SPOSÓB APLIKACJI

Oczyść powierzchnię na sucho, dokładnie ją szczotkując, aby usunąć kurz lub pył. Produkt można aplikować za pomocą wałka, pędzla lub metodą natrysku, zależnie od rodzaju powierzchni do utrwalenia. Liczba potrzebnych warstw będzie zależęć od chłonności, jednorodności i tekstury podłoża. Po zastosowaniu produktu, powierzchnię można pokryć dowolnym rodzajem farby. BINDER może być również wykorzystany jako rozcieńczalnik do farb mineralnych. W przypadku nowo nałożonych tynków, przed aplikacją izolacji konieczne jest odczekanie 4 tygodni, aby podłoże całkowicie się utwardziło. Produkt idealnie nadaje się na kruche lub pylące powierzchnie ścian, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oraz doskonale zwiększa przyczepność kolorowych wykończeń na bazie krzemianu potasu.

Nie należy stosować produktu bezpośrednio na farby organiczne (zmywalne, na bazie rozpuszczalników itp.), które muszą być usunięte przed aplikacją BINDER'a. Nie stosować na gips, w bezpośrednim świetle słonecznym, na gorące lub mokre ściany. W trakcie aplikacji zabezpiecz obszary nieprzeznaczone do malowania, takie jak ościeża, drzwi, okna i podłogi, aby uniknąć uszkodzenia szkła, metali, ceramiki, glazury, farb, marmuru i granitu przez krzemiany. Nigdy nie mieszać z farbami nienależącymi do grupy farb mineralnych.

Należy nosić okulary ochronne.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach przechowywanych pod przykryciem, z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temperaturze od + 5 °C do + 35 °C.

PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM I CIEPŁYM MIEJSCU. CHRONIĆ PRZED MROZEM.

OPAKOWANIE: 1 kg

Kensington Green Sp. z o.o.
www.kensington-green.pl
biuro@kensington-green.pl
+48 614151851

ul. Żmigrodzka 41-49
60-171 Poznań
NIP: 779-252-80-44



 **MADE IN ITALY**